



# Branddøre

O.H. Industri A/S

O.H. Industri A/S  
Smedevej 17  
7430 Ikast  
Danmark

Tel. +45 9725 1200  
Fax +45 9725 1617

I tilfælde af brand er det vigtigt, at ilden ikke spreder sig fra én bygning til en anden. I fagsprog taler man om brandceller. For at forhindre en hurtig spredning af ild kræver myndighederne derfor, at der etableres specielle brandhæmmende døre mellem disse brandceller, som f.eks. kan være et énfamiliehus og en garage.

OH kan tilbyde et sortiment af BD-30 og BD-60 branddøre, der opfylder bygningsmyndighedernes krav til brandsikring.

Branddøren BD-30 er godkendt til en gennembrændingstid på mindst 30 minutter og kan derved holde ilden væk i mindst 30 minutter. BD-60 har en gennembrændingstid på mindst 60 minutter.

OH's branddøre leveres som et komplet dørsæt med dørpladen monteret i karm, inklusiv lås og bundstykke. Alle branddøre kan leveres med glasudskæring, i forskellige spor-modeller, med dørspion og sparkeplade.

Dørpladen er en sandwich konstruktion bestående af finer med alu-plade på hver side af en træramme og med en kerne af brandhæmmende isolering. Dørplade og karm er monteret med brandpasta, som udvides ved brand og derved effektivt tætnet mellem dør og karm. Denne konstruktion giver en meget formstabil dørplade og har samtidig de nødvendige brandtekniske egenskaber.

## Branddøre BD-30


Godkendt BD-30 dør iht. EN 1634-1, prøvningsrapport PG 11503

Glasudskæring må maksimalt udgøre 29% af dørpladen. Glasset leveres monteret i dørpladen.

Dørplade tykkelse 68 mm.  
110 mm fyrramme, 4 sider.

Indlæg af bløde plader med gipsplade.

Monteret med brandhæmmende silikone samt brandpasta.




54 x 115 mm karmtræ

2 x 10 mm indnotet brandpasta.


12 mm tætningsbånd  
Ruko låsekasse 560  
Bladhængsel.

Bredde på dørplade  
= udv. karmmålt  
- 65 mm.



22 x 107 mm hård træbundstykke  
6 mm indnotet brandpasta  
i top + bund i dørpladen.

Højde på dørplade  
= udvendige karmmålt - 47 mm.



Brandhæmmende isoleringsplade af bløde plader med indlæg af gips eller stenfiberplade

Langsgående bagsidefiner

Alu-dampspærre og stabilisator

Langsgående finer - Sikre stabilitet

Tværfiner - Sikre stabilitet

1,5 mm knivskåret forsidefiner - giver et godt slidlag



## Branddøre BD-60


Godkendt BD-60 dør iht. DS 1051.2 , prøvningsrapport G10612

Glasudskæring må maksimalt udgøre 12% af dørpladen. Glasset leveres monteret i dørpladen.

Dørplade tykkelse 60 mm.  
105 mm fyrramme, 4 sider.

Indlæg af bløde plader med stenfiberplade.

Monteret med brandhæmmende silikone samt brandpasta.




54 x 114 mm karmtræ

2 x 10 mm indnotet brandpasta.


12 mm tætningsbånd  
Assa låsekasse 565  
Hamburg - hængsler

Bredde på dørplade  
= udv. karm mål - 81 mm.



42 x 114 mm hård  
træbundstykke  
6 mm indnotet brandpasta  
i top + bund i dørpladen.

Højde på dørplade = udvendige  
karm mål - 72 mm.



O.H. Industri A/S  
Smedevej 17  
7430 Ikast  
Danmark

Tel. +45 9725 1200  
Fax +45 9725 1617

ohi@oh-industri.dk  
www.oh-industri.dk



O.H. Industri A/S udvikler, fremstiller og markedsfører dørplader og fyldinger til førende vindues- og dørvirksomheder i Nordeuropa.

Vores produkter er skabt af de fineste råvarer - bearbejdet med fokus på detalje og finish. Den høje kvalitet er baseret på mere end 25 års erfaring og tæt samarbejde med vores mange tilfredse kunder.

- Stor fleksibilitet, individuelle løsninger
- Kort leveringstid, høj leverings-sikkerhed
- Gennemprøvet kvalitet
- Professionel rådgivning

O. H. Industri A/S indgår i VKR Gruppen, der har omkring 15.000 medarbejdere i mere end 40 lande.

O.H. Industri har et effektivt kvalitetsstyringssystem og er certificeret i henhold DS/EN ISO 9001:2000.

